

Linksys poe+ 18-port switch LGS318P

Artikelcode : ITLILGS318P



Linksys 18-poorts Smart Gigabit PoE+ - switch (LGS318P). Switch type: Managed. Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: 16. MAC-adrestabel: 8000 entries, Switchingcapaciteit: 36 Gbit/s. Netwerkstandaard: IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE.... Power over Ethernet (PoE). Rack-montage, Vormfactor: 1U

€ 299,99

Kenmerken

Switch type:	Managed
Quality of Service (QoS):	Ja
Web-gebaseerd management:	Ja
Multicast-ondersteuning:	Ja
System event log:	Ja
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten:	16
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten:	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Aantal Gigabit Ethernet (koper)-poorten:	18
Aantal Combo SFP-poorten:	2
Koperen ethernetbekabelingstechnologie:	1000BASE-T, 100BASE-T, 10BASE-T
Netwerkstandaard:	IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G support:	Nee
Koperen ethernetbekabelingstechnologie:	1000BASE-T, 100BASE-T, 10BASE-T
Port mirroring:	Ja
Spraak-VLAN:	Ja
Spanning tree protocol:	Ja

DHCP client:	Ja
Datastroombeheer:	Ja
Verbindingsaggregatie:	Ja
Broadcast stormbeheer:	Ja
Head-of-line (HOL) blocking:	Ja
IGMP snooping:	Ja
VLAN=ondersteuning:	Ja
Virtuele LAN-functies:	Voice VLAN, Tagged VLAN, Port-based VLAN
Aantal VLANs:	128
Tag-based VLAN:	Ja
Port-based VLAN:	Ja
MAC-adrestabel:	8000 entries
Switchingcapaciteit:	36 Gbit/s
Throughput:	26.79 Mpps
Verzending snelheid:	26.79 Mpps
Aantal VLANs:	128
Aantal wachtrijen:	4
Aantal gefilterde multicast-groepen:	256
Jumbo Frames ondersteuning:	Ja
Jumbo frames:	9000
VLAN=ondersteuning:	Ja
Aantal VLANs:	128
Spraak-VLAN:	Ja
Tag-based VLAN:	Ja
Port-based VLAN:	Ja
DHCP-functies:	DHCP snooping, DHCP client
Access Control List (ACL):	Ja
DHCP client:	Ja

DHCP snooping:	Ja
IGMP snooping:	Ja
Algoritmen wachtrijplanning:	Priority queuing (PQ), Weighted Round Robin (WRR)
MAC adres filtering:	Ja
Authenticatie type:	IEEE 802.1x
Authenticatie:	Poortgebaseerde authenticatie
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:	802.1x RADIUS
Multicast-ondersteuning:	Ja
Aantal gefilterde multicast-groepen:	256
Beheerprotocollen:	SNMP, IGMP v1/v2/v3, Telnet, DHCP, HTTP/HTTPS
Rack-montage:	Ja
Vormfactor:	1U
Kleur van het product:	Zwart, Blauw
LED-indicatoren:	Activiteit, Link, Power over Ethernet (PoE), Systeem
Aantal ventilatoren:	1 ventilator(en)
Ventilator(en):	1
Type geheugen:	DRAM
Intern geheugen:	128 MB
Upgraden van firmware mogelijk:	Ja
AC invoer voltage:	100 - 240 V
AC invoer frequentie:	50 - 60 Hz
Stroom:	2.5 A
Typisch stroomverbruik:	19.47 W
Power over Ethernet (PoE):	Ja
Hoeveelheid Power over Ethernet (PoE) ports:	18
Aantal Power over Ethernet plus (PoE +)-poorten:	18
Totaal Power over Ethernet (PoE)-budget:	125 W
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 50 °C

Temperatuur bij opslag:	-40 - 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	10 - 90 procent
Luchtvochtigheid bij opslag:	10 - 90 procent
Breedte:	440 mm
Diepte:	200 mm
Hoogte:	44 mm
Gewicht:	2784 g